

EPSON LQ-StAmt 2

Gerätebeschreibung:

Der Standesamtendrucker EPSON LQ-StAmt 2 ist ein modifiziertes Gerät auf Basis der EPSON LQ-680. Dabei wurden die Besonderen Anforderungen der Familienbücher und weiteren Druckmedien berücksichtigt

Druckmethode

Matrix-Nadeldrucker

Anzahl der Nadeln

24-Nadeln (2 x 12 angeordnet)

Druckrichtung

Bidirektional mit Druckwegoptimierung für Text und Grafik

Geräuschpegel

ca. 55 dB(A) (ISO 7779)

Stromversorgung

Eingangsspannung: 198 – 264 V
Eingangsfrequenz: 49,5 – 60,5 Hz

Leistungsaufnahme

38 W (EPSON LQ-680) / 42 W (EPSON LQ-680Pro)
Übereinstimmung mit den ENERGY STAR-Richtlinien

Druckbreite

106 Spalten bei 10 cpi (max. 203,2 mm)

Druckauflösung

max. 360 (H) x 360 (V) dpi

Geschwindigkeit

413 Zeichen/Sek. (10 cpi High Speed Draft)
310/372 Zeichen/Sek. (10/12 cpi Draft)
103/124 Zeichen/Sek. (10/12 cpi LQ)

Anz. Durchschläge

1 Original + 5 Kopien max.

Druckerbetriebssystem

EPSON ESC/P 2
IBM 2390 Plus (Emulation)

Druckertreiber

Treiber für Windows 3.1x, Windows 95, Windows NT 3.51,
Windows NT 4.0 und Windows 2000 (Basis: Intel-Prozessoren)

Schriften und Zeichentabellen

Zeichensätze:

14 internationale Zeichensätze + Legal

13 Zeichentabellen:

Italic, PC437, PC850 (Multilingual), PC860, PC861,
PC863, PC865, Abicomp, BRASCI, Roman 8, ISO Latin 1,
PC856, ISO 8859-15

10 Bitmapschriften:

EPSON Draft (10, 12, 15 cpi)
EPSON Roman, EPSON Sans Serif (10, 12, 15 cpi, Prop.)
EPSON Courier (10, 12, 15 cpi)
EPSON Prestige (10, 12 cpi)
EPSON Script, EPSON OCR-B,
EPSON Orator (10 cpi)
EPSON Orator-S (10 cpi)
EPSON Script C (Proportional)

4 skalierbare Schriften (8 bis 32 Punkt; Schrittweite 2 Punkt):

EPSON Roman, Sans Serif, Roman T, Sans Serif H

8 Barcodes:

EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39,
Code 128, POSTNET

Speicher

64 KB Eingangs-Puffer (abochaltbar)

Schnittstellen

Standard: Bi-direktionale Parallelschnittstelle

(IEEE-1284 Nibble-Mode wird unterstützt)

Option: Type B I/F Level 2

(Serielles I/F, 32KB intelligentes seriellcs I/F, 32KB,
intelligentes Parallel-I/F, Local Talk I/F, 32KB IEEE-488 I/F,
Coax I/F, Twinax I/F, IEEE-1284 parallel I/F, Typ-B Ethernet I/F für 10 Base T/2,
Typ-B Ethernet I/F für 10 Base T / 100Base TX)

Papiermanagement

Papiereinzug:

- Autom. Einzug von Einzelblättern von vorne
- Als Option autom. Einzelblatteinzug oben bis zu 200 Blatt
- Endlospapier mit Schubtraktor von hinten
- Automatische Druckkopfjustierung (EPSON LQ-680Pro)
- Automatischer Papierwegwechsel (EPSON LQ-680Pro)
- Automatische Papierbreitenerkennung

Optionen: 150-Blatt Einzelblatteinzug,
50-Blatt Einzelblatteinzug, Rollenpapierhaltung

Papierformate und -gewichte

Einzelblatt:

Breite: 90 – 304,8 mm
Länge: 70 – 420 mm
Gewicht: 52 – 157 g/m²
Stärke: 0,065 – 0,19 mm

Einzelblatt (mehrlagig):

Breite: 90 – 304,8 mm (mehrlagig)
Länge: 70 – 420 mm
Gewicht: 40 – 58 g/m² (pro Einzelblatt)
Stärke: 0,12 – 0,46 mm

Endlospapier (einzeln + mehrlagig) und Trägerbandsätze:

Breite: 101,6 – 304,8 mm
Länge: 76,2 – 558,8 mm (= 22 Zoll max.)
Gewicht: 52 – 128 g/m² (40-58 g/m² pro Einzelblatt)
Stärke: 0,065 – 0,46 mm

Endlospapier mit Aufklebern:

Breite: 101,6 – 304,8 mm
Länge: 76,2 – 558,8 mm (= 22 Zoll max.)
Gewicht: max. 64 g/m² (Aufkleber)
Stärke: 0,16 – 0,19 mm (Basisblatt 0,07 – 0,09 mm)

Rollenpapier:

Breite: 216 mm
Gewicht: 52 – 82 g/m²
Stärke: 0,07 – 0,09 mm

Umschläge:

Maße: 165 x 92 mm No. 6 und
No. 10 241 x 105 mm
Gewicht: 45 – 90 g/m²
Stärke: 0,16 – 0,52 mm

Minimale Ränder

3,0 mm (links und rechts)
0,0 mm (oben und unten)

Lebensdauer:

Druckkopf: 400 Millionen Anschläge pro Nadel
MTBF: 10.000 Betriebsstunden
MVBF: 20 Mio. Zeilen

CE-kompatibel

gemäß Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG

Abmessungen:

469 x 386,5 x 229,5 mm (Standard) (B x T x H)
497 x 572 x 427 mm (mit 150 Blatt-Einzelblatteinzug)
497 x 646 x 427 mm (mit 150- u. 50-Blatt-Einzelblatteinzug)

Gewicht

9,0 kg / 11 kg / 11,8 kg (EPSON LQ-680)
9,4 kg / 11,4 kg / 12,2 kg (EPSON LQ-680Pro)


Verbrauchsmaterial

Farbband: Nylon (S015016) schwarz
Lebensdauer: 2 Millionen Zeichen (LQ 10 cpi, 48 Nadeln)

EPSON COVERPLUS Paket optional erhältlich

- Optionale Garantieverlängerung auf 3 Jahre Vor-Ort-Service
- 8 Stunden Reaktionszeit/nächster Arbeitstag
- Service-Hotline

Ihr Fachhändler/Wiederverkäufer:

 Computer Form GmbH

Rosenfelder Str. 3 · 72336 Balingen

Tel. (0 74 33) 99 23-0 · Fax 99 23 40

<http://www.computer-form.de>

info@computer-form.de



386,5 mm

469 mm

229,5 mm